



Gedämmte HEYKE™ W1 Basic Bodentreppen mit Zwei Handläufe

Standardmaße	120 X 60 cm; 120 X 70 cm; 120 X 80 cm; 130 X 70 cm; 140 X 70 cm; (Länge) X (Breite)
Lukendeckel Technologie	HEYKE™ BlackFoam Sandwich Typ
Lukendeckel Stärke	Die stärkste Klappe - 86 mm stark
Lukendeckel Isolierung	80 mm
Lukendeckel Füllung	Super wärmeisolierendes schwarzes HEYKE™ BlackFoam Polystyrol
Lukendeckel Polystyrolkoeffizient	0,031 W / M2*K
Lukendeckel Polystyrol Norme	DIN EN 13163
Lukendeckelkoeffizient	0,36 W / M2*K
Lukendeckel Platten	Hochdichte Faserplatte
Lukendeckel Farbe von unten	Weiß
Lukendeckel Farbe von oben	Weiß
Klappendichtungen	1 Dichtung
Lukenkastendichtungen	1 Dichtung
Alle Dichtungen	2 Dichtungen
Dichtungsmaterial	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Luftdichtheitsklasse	Die höchste Luftdichtheitsklasse 4 nach Norm DIN EN 12207
Handläufe Rechte Seite	Teleskophandlauf HEYKE™ GreenComfort
Länge rechte Seite	Sehr langer Handlauf - 1500 mm
Linke Seite	Hilfshandlauf
Länge linke Seite	980 mm
Bedienung	Manuell
Manuell	Der HEYKE™ AntiGravity-Federmechanismus entlastet die Leiter beim Öffnen
Schloss	Metall Espagnolette Schloss
Schlusspunkte	2 Punkte
Bedienstab	Metallstab mit einem Haken
Montage Fuge	20 mm
Maximale Raumhöhe	2800 mm
Minimal Raumhöhe	1800 mm
Leiterbreite	400 mm
Material	Kiefer
Sektionen	3
Stufen Menge	12
Stufen Breite	360 mm
Stufen Tiefe	80 mm
Stufen Stärke	21 mm
Stufen Typ	Rutschfest
Stufen Verbindung	Schwalbenschwanz
Wangen Tiefe	80 mm
Wangen Stärke	21 mm
Traglast	160 kg
Öffnungsradius	1650 mm

Ausladung	1390 mm
Fußkappen	Anti-scratch HEYKE™ Fußkappen
Lukenkasten Höhe	170 mm
Lukenkasten Stärke	18 mm
Lukenkasten Material	Massives Kiefernholz (nicht MDF)
Lukenkasten Farbe	Die natürliche Farbe des Holzes
Eingang zum Dachboden	Zusätzliche Stufe am Lukenkasten
Getestet U-Wert	DIN EN ISO 12567-1: 2010
Getestet Luftdichte	DIN EN 12207 Klasse 4
Getestet Holz	FSC zertifiziertes
Produziert nach	DIN EN 14975